

Трековая система для создания ниш скрытого освещения  
HIDDEN LIGHT (FALDI)

Трековая система для создания «черных» ниш скрытого размещения освещения, систем кондиционирования, аудиоподготовки и видеоконтроля.

Каждый трек поддерживает возможность 3-раздельные группы питания, возможность диммирования (для систем DIMx3) и быстрого отключения и перемещения подключенных устройств.

Источник питания - TRIDONIC (Австрия)

Материал корпуса - алюминий

Стандартный цвет - белый (RAL-9016), серебро (RAL-9006), черный (RAL- 9005)


Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL



Powered by



**TRIDONIC**

Система HIDDEN LIGHT x3



Наименование	Мощность, Вт	Длина, мм
HL3-100	220 <input type="checkbox"/>	1000
HL3-100	220 <input type="checkbox"/>	1000
HL3-100	220 <input type="checkbox"/>	1000
HL3-200	220 <input type="checkbox"/>	2000
HL3-200	220 <input type="checkbox"/>	2000
HL3-200	220 <input type="checkbox"/>	2000
HL3-300	220 <input type="checkbox"/>	3000
HL3-300	220 <input type="checkbox"/>	3000
HL3-300	220 <input type="checkbox"/>	3000

Диммируемая система HIDDEN LIGHT DIMx3




Наименование	Мощность, Вт	Длина, мм
HLD3-100	220 <input type="checkbox"/>	1000
HLD3-100	220 <input type="checkbox"/>	1000
HLD3-100	220 <input type="checkbox"/>	1000
HLD3-200	220 <input type="checkbox"/>	2000
HLD3-200	220 <input type="checkbox"/>	2000
HLD3-200	220 <input type="checkbox"/>	2000
HLD3-300	220 <input type="checkbox"/>	3000
HLD3-300	220 <input type="checkbox"/>	3000
HLD3-300	220 <input type="checkbox"/>	3000




Комплектующие  
HIDDEN LIGHT x3


Концевой токопровод




Внутренний стык



Соединение токопроводящее  
угловое L-образное




Заглушка торцевая




Комплектующие  
HIDDEN LIGHT DIMx3


Концевой токопровод




Внутренний стык



Соединение токопроводящее  
угловое L-образное




Заглушка торцевая




Комплектующие  
HIDDEN LIGHT x3 / DIM x3


Внешний угловой соединитель




Внутренний угловой соединитель




Пластины внешнего углового соединителя



Пластины внутреннего углового соединителя





### УСТАНОВКА СКРЫТОЙ СИСТЕМЫ

1. Распакуйте профиль и шинопровод.
2. Подготовьте нишу.
3. Закрепите шинопровод на профиле с помощью саморезов.
4. Установите токоподвод в шинопровод.
5. Установите собранную конструкцию в нишу и закрепите саморезами.

